

# Dopomat-intenso

## Hochleistungs-Industriereiniger-Konzentrat

- ▶ Stark alkalischer Hochleistungs-Industriereiniger
- ▶ Spontane Anlösung von Industrieschmutzen, Ölen und Fetten
- ▶ Maschinelle Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen
- ▶ Besonders schaumarm eingestellt, deswegen selbst bei hohen Konzentrationen minimiertes Aufschäumen
- ▶ Sehr gute Netzungeigenschaften
- ▶ Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis



### Anwendungsbereich

Auf wasser- und alkalibeständigen Flächen im Industriebereich anwendbar. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Angrenzende Flächen oder Gegenstände müssen geschützt werden.

#### Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

Je nach Verschmutzung 30–100 ml zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,3–1,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Grundreinigung (maschinelle Nassreinigung):

Je nach Verschmutzung 100–200 ml zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 2,5–4,9 ml/m<sup>2</sup>.



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Produkt mit Entgasungsverschluss – Lagerung ausschließlich in aufrechter Position. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside < 5 %, Seife < 5 %, Phosphate < 5 %, Alkalien, Komplexbildner, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe (Limonene).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 13

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11,5

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, GHS07, Gefahr. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Enthält: Potassium Hydroxide / Limonene (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j050610	10 L Kanister	60
j050672	200 L Fass	2
j050690	1000 L Container	1