

# Dopomat-brillant

## Automatenreiniger mit Glanzpflege

- ▶ Oberflächenaktiver, schaumgebremster Automatenreiniger
- ▶ Schonende Bearbeitung von Bodenbelägen
- ▶ Entfernt den Schmutz und hinterlässt einen streifenfreien, glänzenden, festen und rutschhemmenden Pflegefilm
- ▶ Verringert die Strichbildungen durch Sohlenabrieb
- ▶ Streifenfreie Abtrocknung des Pflegefilms
- ▶ Keine Überpflegung der Bodenfläche, da die Pflegesubstanzen während der Reinigung ausgetauscht werden
- ▶ Durch Polieren kann die Belagsoptik gesteigert werden, ohne die rutschhemmende Eigenschaft zu verändern



### Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, harten und elastischen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar.

### Anwendung


Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

#### Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

Je nach Verschmutzung oder gewünschtem Pflegeeffekt 100–400 ml zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 1,0–3,8 ml/m<sup>2</sup>.

#### Polieren:

Durch gelegentliches Polieren (ca. 1000 U. p. M.) werden die Pflegekomponenten verdichtet, die Verkehrsspuren beseitigt und die Strapazierfähigkeit gesteigert.



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside < 5 %, Pflegesubstanzen, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe (Limonene, Linalool), Konservierungsmittel (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j100310	10 L Kanister	60
j100372	200 L Fass	2